

Offerta Premium

Piscina 6 x 12 H. 1,20



● Offerta n.

Dati tecnici :

- **Perimetro** : 36 mL
- **Area** : 72 mq
- **Altezza Min** : 1,20 mt
- **Altezza Max** :
- **Forma** : Rettangolare
- **Volume** : 85 Mc
- **Filtrazione** : 21 mc / h
- **Ricircolo** : 4 h

Dati Cliente

- **Egr.Sig.** :
- **Località** :
- **Recapito** :



Pannellatura Piscina

- **Pannelli in Acciaio h.l,20**

Struttura autoportante in acciaio galvanizzato a caldo spessore 2mm, completa di contrafforti laterali, bulloneria, pioli di ancoraggio , profilo alluminio anodizzato , vernice fenolica antiruggine per un ulteriore protezione interna.



Garanzia Anni 20



Rivestimento Pvc Armato

- **Rivestimento PVC**

- Interamente Armato spessore 1,5 mm, Stabilizzato ai raggi U.V. , resistente all'invecchiamento ed alle intemperie. Studiato appositamente per l'impermeabilizzazione , protezione e decorazione della piscina.

Disponibile in varie colorazioni tinte unit



0

Accessori Interno Piscina

- Accessori in ABS bianco

- N.03 Skimmer Mod. "**SFIORATORE**"
- N.03 Bocchetta mandata
- N.01 Scarico Fondo
- N.01 Regolatore di Livello
- N.03 Fari completo 24W **Led Bianco**
- N.01 Scala acciaio inox Luxe 3 gr.



Filtrazione e pompa ricircolo

- Filtro laminato in vetroresina

- Capacità di filtrazione : 21 mc/h
- Valvola selettiva 6 vie
- Diametro 600mm – Attacchi 2"
- Sabbia quarzo gr. 0.4:-0.8

- Pompa di ricircolo

- Potenza : 1,5 Hp
- Assorbimento : 1,10 Kw / 230V
- Portata : 21 mc/h
- Attacchi : 2"



Bordo Perim. – Kit Manutenzione

- **Bordo perimetrale**

Bordo in pietra ricostruita di elevata qualità antiscivolo, dimensione 60x30, disponibile nelle sezioni dritte, angolo e raggio.

*Solo fornitura ,escluso posa in opera

Bianco



- **Kit Manutenzione**

Completo di asta telescopica, tubo galleggiante retino , spazzola , aspira fango, kit analisi, E prodotti chimici di avviamento



Impianto Idraulico ed Elettrico

- Impianto idraulico

Composto da tubazione speciale in PVC semirigido spalmato, alta resistenza, anticorrosione ed atossici. Kit raccorderia per assemblaggio collettori e locale tecnico



- Impianto elettrico

Composto da quadro elettrico generale stagno da parete in policarbonato, interruttore salvamotore, Timer di comando pompa e fari. Trasformatore fari 100W



Totale offerta

- Prezzo totale offerta

Euro 13.900,00

- I prezzi si intendono iva esclusa.
- Trasporto e montaggio Incluso

Possibilità di finanziamento salvo approvazione finanziaria

- Modalità pagamento:
 - - 30% Acconto alla Firma contratto
 - - 30% Consegna pannelli
 - - 30 % Consegna materiali e rivestimento
 - -10% Al collaudo
 -

Firma cliente

Data e Luogo

Oneri a vostro carico

- **Esclusioni**

- L'offerta non comprende opere murarie di qualsiasi genere e tipo ; scavi reintegri, manovalanza generica. Collegamenti elettrici ed idraulici a monte ed a vallo dell'impianto ; quanto non espressamente descritto in offerta e non strettamente necessario al buon funzionamento dell'impianto.

- **Inclusioni**

- L'offerta comprende fornitura e posa dei materiali sopra descritti ; montaggio circuiti idraulici ed elettrici relativi all'impianto ; oneri di collaudo impianto.

Forniture optional

- Centralina a sale
- Robot pulitore automatico
- Impianto Idromassaggio
- Luci Led RgB Multicolor
- Nuoto contro-corrente
- Accessori acciaio inox